

Hakofix Haftverschluss

Technisches Datenblatt

Produktbeschreibung

Der Hakofix Haftverschluss ist ein hochwertiges Klettsystem aus gewobenem Polyamid. Das Produkt ist mit und ohne Kleber lieferbar und vernähbar. Es besteht aus einer Haken- und einer Schlaufenkomponente. Es eignet sich hervorragend für die unterschiedlichsten Anwendungszwecke, für die wiederlösbare Befestigungen erforderlich sind; z.B. im Displaybau, für Wartungsblenden, für Bilderrahmen, für Textilien u.v.a.m

Material	100% Polyamid 66	
Farben	diverse	
Hakenband	gewobenes Band mit beidseitigen Webkanten ca. 60 Haken / cm ²	
Flauschband	gewobenes Band mit beidseitigen Webkanten	
Waschechtheit 60°C	nach ISO 105-C06 (C2S)	
	Ändern der Nuance	mindestens 4
	Anbluten auf PA 66 (außer Dunkelbraun 3-4; Schwarz 3)	mindestens 4
	Anbluten auf Baumwolle	mindestens 4
Trockenreinigungsechtheit	nach ISO 105 – D01	mindestens 4
Reibecktheit	nach ISO 105 – X12	mindestens 4 (trocken und nass)
Schweißechtheit	nach ISO 105 – E04	mindestens 4 (sauer+alkalisch)
	Ändern der Nuance (Olive 3-4, Dunkelgrau 3-4, Weiß 3)	mindestens 4
	Anbluten auf PA 66 (außer Braun 3-4; Schwarz 3)	mindestens 4
	Anbluten auf Baumwolle	mindestens 4
Lichtecktheit	nach ISO 105 – B02	mindestens 4-5
Abschälfestigkeit	1x Schließen und Öffnen mindestens 1,30 N/cm Bandbreite	
	5000x Schließen und Öffnen mindestens 1,04 N/cm Bandbreite	
Längsscherfestigkeit	1x Schließen und Öffnen mindestens 6,0 N/cm Bandbreite	
	5000x Schließen und Öffnen mindestens 4,5 N/cm Bandbreite	

Wichtiger Hinweis

Die aufgeführten Angaben stellen unverbindliche Erfahrungswerte des Herstellers dar. Aufgrund anwendungsspezifischer Einflüsse ist vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung für den vorgesehenen Verwendungszweck durchzuführen, da die Werte in der Praxis abweichen können. Bitte beachten Sie die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise.

Kleber für Haftverschlusss Hakofix 69800/801

Technisches Datenblatt

Produktbeschreibung

Der Hakofix-Haftverschluss 69800&69801 ist mit dem Tesa-Klebeband 4970 selbstklebend ausgerüstet. Der Kleber zeichnet sich durch hohe Klebkräfte aus und ist beständig gegen Weichmacher. Tesa 4970 ist für vielseitige Anwendungen geeignet, z. B. für den Einsatz auf Kunststoff- und Holzprofilen, Kabelkanälen, Dekorationsstücken, Displays, Skalen, Blenden, Schildern, Schäumen Filz u.v.a.m.

Kleber	mod. Acrylat
Farbe	weiß
Abdeckung	Silikonpapier
Dicke	0,24 mm (ohne Abdeckung)
Klebkraft auf Stahl	33,75 N / 25 mm
Temperaturbeständigkeit	kurzzeitig bis +70°C
Lagerbedingungen	übliche Lagerbedingungen unter Raumklima (50% rel. Luftfeuchtigkeit und ca. + 20°C) ; weder das Produkt noch die Verpackung sollten direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden

Wichtiger Hinweis

Die aufgeführten Angaben stellen unverbindliche Erfahrungswerte des Herstellers dar. Aufgrund anwendungsspezifischer Einflüsse ist vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung für den vorgesehenen Verwendungszweck durchzuführen, da die Werte in der Praxis abweichen können. Bitte beachten Sie die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise.