

Scotch[®] Klebeband 3707

Leistungsstarkes-BOPP-Verpackungsklebeband-geräuscharm

Produkt Datenblatt

Hergestellt in einem ISO 9002 zertifizierten Werk

Ersetzt: Februar 1999

Stand: Juni 2000

Produktbeschreibung	# 3707 ist ein leistungsstarkes Verpackungsklebeband mit einem Trägermaterial aus Bi-axial gereckte Polypropylenfilm und einem Naturkautschuk- /	Harz- Klebstoff auf Lösungsmittelbasis., der eine hohe Scherfestigkeit und Anfangshaftung aufweist.	Die speziell beschichtete Klebeband-Rückseite ermöglicht eine geräuscharme Abwicklung während der Anwendung.
----------------------------	--	---	--

Physikal. Eigenschaften

Nicht für Spezifikationszwecke

Klebstoff-Typ	Naturkautschuk / Harz (auf Lösemittelbasis- Technologie hergestellt)	
Trägermaterial	Bi-axial gereckter Polypropylenfilm (BOPP)	
Dicke des Trägers	35 µm (0,035mm)	AFERA 4006
Gesamtdicke	55 µm (0,055mm)	AFERA 4006
Farbe	Transparent, braun, weiss*	*auf Anfrage
Verfügbare Breiten	38, 50, 75 mm	Andere Größen sind an Mindestabnahmemengen gebunden. Einzelheiten erfahren Sie über das 3M Kundenservicebüro.
Verfügbare Längen	66, 660 m	
Kern-Innendurchmesser	76,2 mm (3")	
Lagerbedingungen	An einem trockenen, sauberen Ort, unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton bei 18 – 21 °C Lagertemperatur und 40 bis 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Ware nach Eingangsalter verarbeiten.	

Produktmerkmale

Nicht für Spezifikationszwecke

Schälkraft auf Stahl	1,1 N/cm	AFERA 4001
Reißkraft	58 N/cm	AFERA 4004
Reißdehnung	150 %	AFERA 4005
Abwickelgeräusch	< 72 dB(A) bei 20 m/min	3M Interne Methode
Scherfestigkeit	4.500+ Minuten	AFERA 4012

Anwendungen

#3707 kann problemlos mit allen handelsüblichen Handabrollern (geräuschreduzierende Handabroller nur bedingt geeignet) und Kartonverschleißmaschinen verarbeitet werden.	Es ist geeignet zum Verschließen von mittel-schweren bis schweren Kartonagen. Nach der Verklebung behält das Klebeband seine Funktionsfähigkeit bei den	üblichen Temperaturen während des Transports und der Lagerung.
--	---	--

Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.