

## **BT 706452** **Bleiklebeband**

### **Technisches Datenblatt**

#### **Produktbeschreibung**

100% reine Bleifolie mit einem aggressiven Acrylatkleber. 706452 hat eine gute Anfangsklebkraft, ist widerstandsfähig gegen Lösemittel und Hitze und lässt sich leicht wieder entfernen. Das Klebeband ist extrem anpassungsfähig und daher ideal für das Abkleben von Konturen. 706452 wird hauptsächlich zum Schützen und Maskieren bei allen Arten von galvanischen Prozessen verwendet.

<b>Kleber</b>	Acrylat
<b>Träger</b>	Bleifolie
<b>Gesamtdicke</b>	0,165 mm
<b>Abdeckung</b>	polybeschichtetes Papier
<b>Schälfestigkeit</b>	7,4 N / 25 mm
<b>Scherfestigkeit</b>	> 4 Stunden bei 13,8 kPa
<b>Reißdehnung</b>	30%
<b>Reißfestigkeit</b>	104 N / 25 mm
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-30° C bis +135° C,
<b>Lagerbedingungen</b>	übliche Lagerbedingungen unter Raumklima (50% rel. Luftfeuchtigkeit und ca. +20° C) ; weder das Produkt noch die Verpackung sollten direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden

#### **Wichtiger Hinweis**

Die aufgeführten Angaben stellen unverbindliche Erfahrungswerte des Herstellers dar. Aufgrund anwendungsspezifischer Einflüsse ist vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung für den vorgesehenen Verwendungszweck durchzuführen, da die Werte in der Praxis abweichen können. Bitte beachten Sie die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise.

!! Blei ist als krebserregender Stoff bekannt. Benutzen Sie Gummi oder Latex-Handschuhe wenn Sie mit Blei arbeiten. Waschen Sie alle Körperbereiche, die mit Blei in direkten Kontakt gekommen sind. Insbesondere bevor Sie essen, trinken oder rauchen !!