

# 3M™ Scotchlite™ Warnmarkierung CWM 6060

nach DIN 67520 für Container Warnmarkierungen nach § 32 (1) StVO

Technische Information

VS 108



## A Anwendungsgebiet

Kenntlichmachung von Containern und Wechselbehältern gemäß § 32(1) StVO, die innerhalb geschlossener Ortschaften im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt werden.

## B Eigenschaften

Selbstklebende, retroreflektierende, bedruckte Folienzuschnitte, in den Abmessungen 141 x 705 mm. Die Zuschnitte entsprechen den gesetzlichen Anforderungen: Reflexfolie Typ 2 mit Rückstrahlwerten gemäß DIN 67520, Teil 2 und Aufsichtsfarben gemäß DIN 6171, Teil 1.

## C Kennzeichnungen

Die Folienzuschnitte sind durch die Sechseck-Wabenstruktur der Folienoberfläche sowie durch LKW-Logo und den gesetzlich vorgeschriebenen Schriftzug „Typ 2 DIN 67520, Teil 2/Farbe DIN 6171, Teil 1/3M“ zu identifizieren.

## D Kleber und Verklebetemperatur

Die Folienschnitte haben einen Selbstkleber. Verklebetemperatur für die Folie und die zu beklebende Containerfläche beträgt min. 15° C. und max. 30° C.

## E Untergrund

Grundsätzlich wird eine gute Haftung auf lackierten Untergründen erzielt. Ein Ausgasen des Lackes darf nicht mehr auftreten. Der zu beklebende Untergrund muss unmittelbar vor der Verklebung absolut sauber, trocken und fettfrei sein (Reinigungsmittel z. B. Spiritus).

## F Reinigung

Keine scharfen Reinigungsmittel verwenden. Keine Reinigungsmittel oder Bürsten benutzen, die eine schleifende Wirkung ausüben. Bei der Reinigung mit einem Dampfstrahler den Strahl nicht auf die Folienränder richten und einen Mindestabstand von 40 cm zur Folie einhalten.

## G Lagerung

Lagerraum: kühl und trocken, ohne direkte Sonneneinstrahlung,  
Temperaturbereich 20° C bis 24° C, 40 % bis 60 % relative Luftfeuchtigkeit  
Lagerfähigkeit: max. 1 Jahr nach Auslieferung durch 3M

## H Funktionstüchtigkeit

Mindestens 3 Jahre bei Einhaltung aller Verarbeitungs- und Reinigungshinweise und bei normaler Beanspruchung. Zur Garantie der 3M für dieses Produkt beachten Sie bitte die untenstehenden Regelungen zur Gewährleistung.

## I Mitgeltende Produktliteratur

Technische Information VS 107 für Scotchlite High Intensity Serie 6060, Verklebeanleitung VS 208 für Container Warmmarkierung CWM 6060.

## J Lieferform

Je 40 Zuschnitte à 141 x 705 mm rechtsweisend und linksweisend für die Markierung von 10 Containern.

Die in dieser Produktinformation enthaltenen Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar.

Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für

den von ihm vorgesehen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung der hier beschriebenen Produkte regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

**3M**