



Traction Tape 6401

Produktinformation

April 2013
Ersetzt: Neu

Produktbeschreibung

3M™ Traction Tape 6401 ist ein einseitig klebendes, silikonbeschichtetes Gewebeband. Es wird zum Umwickeln von Rollen und Walzen eingesetzt, um deren Oberfläche zu verbessern und gleichzeitig mit Anti-Hafteigenschaften zu versehen.

Wichtigste Merkmale

- Der Träger bietet sowohl eine Anti-Rutschoberfläche, als auch eine Oberfläche mit Antihafteigenschaften.
- Der Acrylatklebstoff haftet auf vielen Oberflächen.
- Die Gewebeverstärkung macht das Klebeband zu einem langlebigen, anpassungsfähigen Produkt für verschiedenste Anwendungen.
- Das Klebeband wird häufig von Hand auf Walzen in Druck- und Weiterverarbeitungsanwendungen aufgebracht. Hierdurch wird die Reibung zu den Walzen verbessert und gleichzeitig eine Anti-Haftoberfläche geschaffen.

Physikalische Eigenschaften

Klebstoff	Acrylat
Trägermaterial	Zellwollgewebe (silikonisiert)
Farbe	Grau

Leistungsmerkmale

Klebkraft zu Stahl (AFERA 5001)	5 N/cm
Bruchlast (AFERA 5004)	125 N/cm
Bruchdehnung (AFERA 5004)	20%
Gesamtdicke (inkl. Schutzfolie) (AFERA 5006)	0.86 mm
Gesamtdicke (Schutzfolie) (AFERA 5006)	0.07 mm

Lagerung Bei Temperaturen von ca. 21 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit sauber und trocken im Originalkarton lagern.

Haltbarkeit Das Produkt hat eine Haltbarkeit von 18 Monaten ab Versand bei 3M, wenn es im Originalkarton bei 21°C / 50% relativer Luftfeuchte gelagert wird.

Weitere Informationen Wenn Zusätzliche Produktinformationen gewünscht werden, kontaktieren Sie bitte die unten angegebene Adresse.

Wichtiger Hinweis Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produkts, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist eine eingetragene Marke der 3M Company.

The 3M logo is displayed in red, bold, sans-serif font within a large, empty rectangular frame that occupies the lower half of the page.