

3

Scotch® Klebeband 371

Standard-BOPP-Verpackungsklebeband

Produkt Datenblatt

Hergestellt in einem ISO 9002 zertifizierten Werk

Ersetzt: März 2000

Stand: August 2000

Produktbeschreibung	#371 ist ein Standard Verpackungsklebeband. Das Trägermaterial aus bi-axial gerecktem Polypropylenfilm	ist beschichtet mit einem Klebstoff aus synthetischem Kautschuk (lösungs-mittelfrei), der eine hohe	Scherfestigkeit und Anfangshaftung auf Kraft- sowie Testlinerkartonagen aufweist.
----------------------------	--	---	---

Physikal. Eigenschaften Nicht für Spezifikationszwecke	Klebstoff-Typ	Synthetischer Kautschuk (lösemittelfrei)	
	Trägermaterial	Bi-axial gereckter Polypropylenfilm	
	Dicke des Trägers	28 µm (0,028mm)	AFERA 4006
	Gesamtdicke	48 µm (0,048mm)	AFERA 4006
	Farbe	Transparent, Braun	
	Verfügbare Breiten	19, 25, 38, 50, 75 150 mm	Andere Größen sind an Mindestabnahmemengen gebunden. Einzelheiten erfahren Sie über das 3M Kundenservicebüro.
	Verfügbare Längen (m)	66, 990, 1500 m	
	Kern-Innendurchmesser	76,2 mm (3")	
Lagerbedingungen	An einem trockenen, sauberen Ort, unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton bei 18 – 21 °C Lagertemperatur und 40 bis 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Ware nach Eingangsdatum verarbeiten.		

Produktmerkmale Nicht für Spezifikationszwecke	Schälkraft auf Stahl	4,0N/cm	AFERA 4001
	Reißkraft	45,0 N/cm	AFERA 4004
	Reißdehnung	160 %	AFERA 4005
	Scherfestigkeit	4.500+ Minuten	AFERA 4012

Anwendungen	#371 kann problemlos mit allen handelsüblichen Handhabrollern (z.B. H-150 geräuschreduzierend) und Kartonverschleißmaschinen	verarbeitet werden. Es ist geeignet zum Verschließen von leichten bis mittelschweren Kartonagen. Nach der Verklebung behält	das Klebeband seine Funktionsfähigkeit bei den während des Transports und der Lagerung üblichen Temperaturen.
--------------------	--	---	---

Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.