



Scotch® Profi Tape

Produktinformation

07/02

Produktbeschreibung / Märkte

Das Profi-Abdeckband für sichere Abdeckarbeiten bei der Autolackierung

Vorteile

- Hohe Soforthaftung
- Leichtes Demaskieren
- Kein Klebstoffübertrag
- Leichtes Abrollverhalten
- Beständig gegen Durchbluten
- Gute Klebkraft Band auf Band
- Dehnfähig und geschmeidig, geeignet für Kurvenverklebung
- Zuverlässige Haftung während der gesamten Anwendung

Anwendungen

Scotch® Profi Tape erfüllt alle Anforderungen, die an ein Abdeckband bei der Fahrzeuglackierung gestellt werden. Es ist sowohl mit Acryl- als auch mit Wasserlacken problemlos zu verarbeiten. Das Scotch Profi Tape ist einsetzbar bei Nassschleifarbeiten, wiederholten Trockenzyklen und Infrarottrocknung. Es kann auf allen gängigen Abdeckgeräten zur Konfektionierung von Abdeckmasken verarbeitet werden.

Produktmerkmale

- Temperaturbeständig bis 110 ° C / 1 Std.
- Kurvendehnung 10,5 %
- Gesamtdicke 0,17 mm
- Verarbeitungstemperatur ab + 5° C
- Reißfestigkeit 115N / 25 mm
- Kautschukklebstoff

Standardabmessungen

3M Part-Nr.	Abmessung mm x m
06749	15 x 50
06750	19 x 50
06751	25 x 50
06752	30 x 50
06753	38 x 50
06754	50 x 50