



# 3M™ 9191, 9195

## Doppelseitige Klebebänder mit Träger

### Beschreibung

Diese doppelseitigen Klebebänder sind vielseitig einsetzbar in der Industrie, im Werbemittel- und Dekorationsbereich, als Montagehilfe sowie zum Halten, Befestigen oder Endlosmachen verschiedener Werkstoffe wie Kunststoffe, Metalle, Pappe, Papier, Textilien etc.

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

### Anwendungen

3M™ 9191 ist ein vielseitiges Teppichverlegeband mit ausgezeichneter Haftung, insbesondere zum Fixieren von Teppichböden und Teppichfliesen.

3M™ 9195 ist ein Klebeband mit unterschiedlich stark haftenden Klebeseiten. Besonders geeignet für den Messebau. Die geklebten Teppiche sind problemlos und rückstandsfrei von festen Estrich-, bzw. Turnhallenböden und ähnlichen, in sich festen Untergründen, ablösbar.

Klebeband-Merkmale*	9191	9195
<b>Klebstoff</b> offene Seite abgedeckte Seite	Hot-melt Hot-melt	Hot-melt Acrylatdispersion
<b>Trägermaterial</b>	Zellwollgewebe	PP-Folie
<b>Dicke mm</b>	0,26	0,13
<b>Schutzabdeckung</b>	silikonisiertes Papier	
<b>Schälkraft auf Stahl (N/100 mm)</b>	60	80 16
<b>Temperaturbeständigkeit °C</b>	60 °C	60 °C
<b>Reißkraft (N/25 mm)</b>	40	50
<b>Bruchdehnung %</b>	10	500
<b>Weichmacherbeständigkeit</b>	nein	ja (Acrylatseite)

Lieferdaten	9191, 9195
<b>Rollenlänge</b>	25 m
<b>Rollenbreite</b>	50 mm
<b>Schneidetoleranz</b>	± 0,8 mm
<b>Kerninnendurchmesser</b>	76,2 mm

**Verarbeitung**

Die optimalen Verarbeitungsparameter sind in unserer Information “Verarbeitungshinweise für 3M Industrie-Klebebänder” beschrieben, die wir Ihnen auf Anfrage gerne kostenlos zusenden.

**Lagerung**

Unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ca. 20 °C Lagertemperatur.

**\* Wichtiger Hinweis:**

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M.