

## Hakofix Haftverschluss

### Technisches Datenblatt

#### Produktbeschreibung

Der Hakofix Haftverschluss ist ein hochwertiges Klettsystem aus gewobenem Polyamid. Das Produkt ist mit und ohne Kleber lieferbar und vernähbar. Es besteht aus einer Haken- und einer Schlaufenkomponente. Es eignet sich hervorragend für die unterschiedlichsten Anwendungszwecke, für die wiederlösbare Befestigungen erforderlich sind; z.B. im Displaybau, für Wartungsblenden, für Bilderrahmen, für Textilien u.v.a.m

<b>Material</b>	100% Polyamid 66
<b>Farben</b>	diverse
<b>Hakenband</b>	gewobenes Band mit beidseitigen Webkanten ca. 60 Haken / cm <sup>2</sup>
<b>Flauschband</b>	gewobenes Band mit beidseitigen Webkanten
<b>Waschechtheit 60°C</b>	nach ISO 105-C06 (C2S) Ändern der Nuance                    mindestens 4 Anbluten auf PA 66                    mindestens 4 (außer Dunkelbraun 3-4; Schwarz 3) Anbluten auf Baumwolle            mindestens 4
<b>Trockenreinigungsechtheit</b>	nach ISO 105 – D01                    mindestens 4
<b>Reibechtheit</b>	nach ISO 105 – X12                    mindestens 4 (trocken und nass)
<b>Schweißechtheit</b>	nach ISO 105 – E04                    mindestens 4 (sauer+alkalisch) Ändern der Nuance                    mindestens 4 (Olive 3-4, Dunkelgrau 3-4, Weiß 3) Anbluten auf PA 66                    mindestens 4 (außer Braun 3-4; Schwarz 3) Anbluten auf Baumwolle            mindestens 4
<b>Lichtechtheit</b>	nach ISO 105 – B02                    mindestens 4-5
<b>Abschälfestigkeit</b>	1x Schließen und Öffnen mindestens 1,30 N/cm Bandbreite  5000x Schließen und Öffnen mindestens 1,04 N/cm Bandbreite
<b>Längsscherfestigkeit</b>	1x Schließen und Öffnen mindestens 6,0 N/cm Bandbreite  5000x Schließen und Öffnen mindestens 4,5 N/cm Bandbreite

#### Wichtiger Hinweis:

Die aufgeführten Angaben stellen unverbindliche Erfahrungswerte des Herstellers dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Aufgrund anwendungsspezifischer Einflüsse ist vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung für den vorgesehenen Verwendungszweck durchzuführen, da die Werte in der Praxis abweichen können. Bitte beachten Sie die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise. Dieses Dokument unterliegt keinem automatischen Änderungsdienst. Fordern Sie vor Verwendung das aktuelle Datenblatt an.

## **Hakofix-Klebstoff 500**

### **Hot-Melt**

## **Technisches Datenblatt**

### **Produktbeschreibung**

Der Hakofix-Klebstoff 500 ist ein Haftschmelzkleber mit aggressivem Tack und sehr guter Soforthaftung. Der Hot-Melt-Kleber eignet sich für Papier, Karton, Metalle, Glas, lackiertes Holz und viele andere Werkstoffe. Die mit dem Klebstoff 500 ausgerüsteten Hakofix Haken- und Flauschbänder (66500, 66501, 69500, 69501) können auf rauen und glatten Oberflächen angebracht werden. Der Klebstoff ist für den Innenbereich geeignet.

Klebstoff-Typ	Hot-Melt
Farbe	gelblich-transluzent
Liner	weiß-transluzente Folie
Verwendet für die Klettbänder	Hakofix 66500, 66501, 69500, 69501
Auftragsmenge	220 g / m <sup>2</sup>
Scherfestigkeit	100 g / cm <sup>2</sup>
Temperaturbeständigkeit	+ 40°C, kurzfristig + 60°C
Lagerbedingungen	bei üblichen Lagerbedingungen unter Raumklima (50% rel. Luftfeuchtigkeit und ca. + 20°C); weder das Produkt noch die Verpackung sollten direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden

09/14

### **Wichtiger Hinweis:**

Die aufgeführten Angaben stellen unverbindliche Erfahrungswerte des Herstellers dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Aufgrund anwendungsspezifischer Einflüsse ist vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung für den vorgesehenen Verwendungszweck durchzuführen, da die Werte in der Praxis abweichen können. Bitte beachten Sie die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise. Dieses Dokument unterliegt keinem automatischen Änderungsdienst. Fordern Sie vor Verwendung das aktuelle Datenblatt an.