

## Hakofix Haftverschluss

### Technisches Datenblatt

#### Produktbeschreibung

Der Hakofix Haftverschluss ist ein hochwertiges Klettsystem aus gewobenem Polyamid. Das Produkt ist mit und ohne Kleber lieferbar und vernähbar. Es besteht aus einer Haken- und einer Schlaufenkomponente. Es eignet sich hervorragend für die unterschiedlichsten Anwendungszwecke, für die wiederlösbare Befestigungen erforderlich sind; z.B. im Displaybau, für Wartungsblenden, für Bilderrahmen, für Textilien u.v.a.m

<b>Material</b>	100% Polyamid 66
<b>Farben</b>	diverse
<b>Hakenband</b>	gewobenes Band mit beidseitigen Webkanten ca. 60 Haken / cm <sup>2</sup>
<b>Flauschband</b>	gewobenes Band mit beidseitigen Webkanten
<b>Waschechtheit 60°C</b>	nach ISO 105-C06 (C2S) Ändern der Nuance                    mindestens 4 Anbluten auf PA 66                    mindestens 4 (außer Dunkelbraun 3-4; Schwarz 3) Anbluten auf Baumwolle            mindestens 4
<b>Trockenreinigungsechtheit</b>	nach ISO 105 – D01                    mindestens 4
<b>Reibecktheit</b>	nach ISO 105 – X12                    mindestens 4 (trocken und nass)
<b>Schweißechtheit</b>	nach ISO 105 – E04                    mindestens 4 (sauer+alkalisch) Ändern der Nuance                    mindestens 4 (Olive 3-4, Dunkelgrau 3-4, Weiß 3) Anbluten auf PA 66                    mindestens 4 (außer Braun 3-4; Schwarz 3) Anbluten auf Baumwolle            mindestens 4
<b>Lichtechtheit</b>	nach ISO 105 – B02                    mindestens 4-5
<b>Abschälfestigkeit</b>	1x Schließen und Öffnen mindestens 1,30 N/cm Bandbreite  5000x Schließen und Öffnen mindestens 1,04 N/cm Bandbreite
<b>Längsscherfestigkeit</b>	1x Schließen und Öffnen mindestens 6,0 N/cm Bandbreite  5000x Schließen und Öffnen mindestens 4,5 N/cm Bandbreite

#### Wichtiger Hinweis

Die aufgeführten Angaben stellen unverbindliche Erfahrungswerte des Herstellers dar. Aufgrund anwendungsspezifischer Einflüsse ist vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung für den vorgesehenen Verwendungszweck durchzuführen, da die Werte in der Praxis abweichen können. Bitte beachten Sie die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise.

## **Kleber für Haftverschlusss Hakofix 69800/801**

### **Technisches Datenblatt**

#### **Produktbeschreibung**

Der Hakofix-Haftverschluss 69800&69801 ist mit dem Tesa-Klebeband 4970 selbstklebend ausgerüstet. Der Kleber zeichnet sich durch hohe Klebkräfte aus und ist beständig gegen Weichmacher. Tesa 4970 ist für vielseitige Anwendungen geeignet, z. B. für den Einsatz auf Kunststoff- und Holzprofilen, Kabelkanälen, Dekorationsstücken, Displays, Skalen, Blenden, Schildern, Schäumen Filz u.v.a.m.

<b>Kleber</b>	mod. Acrylat
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Abdeckung</b>	Silikonpapier
<b>Dicke</b>	0,24 mm (ohne Abdeckung)
<b>Klebkraft auf Stahl</b>	33,75 N / 25 mm
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	kurzzeitig bis +70°C
<b>Lagerbedingungen</b>	übliche Lagerbedingungen unter Raumklima (50% rel. Luftfeuchtigkeit und ca. + 20°C) ; weder das Produkt noch die Verpackung sollten direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden

#### **Wichtiger Hinweis**

Die aufgeführten Angaben stellen unverbindliche Erfahrungswerte des Herstellers dar. Aufgrund anwendungsspezifischer Einflüsse ist vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung für den vorgesehenen Verwendungszweck durchzuführen, da die Werte in der Praxis abweichen können. Bitte beachten Sie die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise.