



3M™ 904 und 9605

Klebstoff-Filme ohne Träger

Produkt-Information

11/2000

Beschreibung

Die 3M™ Klebstoff-Filme 904 und 9605 bestehen aus einem Acrylat-Klebstoff, der sich durch hohe Soforthaftung und gute Scherkraft auszeichnet. Die Klebstoff-Filme haben eine hohe Klebkraft auf den meisten hochenergetischen Werkstoffoberflächen.

Diese Klebstoff-Filme eignen sich auch zur Verarbeitung auf sphärischen, mehrdimensional verformten Oberflächen.

3M™ 904 wird mit dem Handabroller ATG 700 einfach und wirtschaftlich verarbeitet.

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Anwendung

- Selbstklebendes Ausrüsten, z.B. von Fotos und Postern
- Befestigen, konfektionieren, Montieren von Werbematerialien (z.B. Displays, Muster, Plakate)
- Endlosmachen von Folien (z.B. Kunststoff, Metall, Gewebe)
- Halten von Teilen vor dem Skinnen von SB-Verpackungen

Klebeband-Merkmale*	904	9605
Klebstoff	Acrylat - A 50 -	
Trägermaterial	ohne	
Farbe	transparent	
Dicke	0,05 mm	
Schutzabdeckung	Papier, weiß	
Schälkraft auf Stahl **	50 N / 100 mm	
Temperaturbeständigkeit		
dauernd:	70 °C	
kurzzeitig:	90 °C	
Lösemittelbeständigkeit	gut	
UV-Beständigkeit	sehr gut	

** nach AFERA 4001

Lieferdaten	904	9605
Rollenlänge		
Standard:	33 m	50 m
Maximal:		500 m
Rollenbreite	nur 6, 12 und 19 mm	min. 6 mm max. 1.200 mm
Schneidetoleranz	+/- 0,8 mm	
Kerninnendurchmesser	25,4 mm	76,2 mm
Formstanzteile	--	auf Anfrage

Verarbeitung

Die optimalen Verarbeitungsparameter sind in unserer Information "Verarbeitungshinweise für 3M Industrie-Klebebänder" beschrieben, die wir Ihnen auf Wunsch gerne kostenlos zusenden.

Lagerung

Unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ca. 20°C Lagertemperatur.

*** Wichtiger Hinweis:**

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M.

3M