

BT 77629

doppelseitiges Polyester-Klebeband

Technisches Datenblatt

Produktbeschreibung

BT 77629 ist ein doppelseitiges Polyesterklebeband für höchste Anforderungen. Beste Ergebnisse auf hoch- und niederenergetischen Oberflächen. Sehr hohe Anfangs- und Endklebkraft. Gute Resistenz gegen Lösemittel, UV-Einstrahlung, Feuchtigkeit. Sehr hohe Temperaturbeständigkeit und Scherfestigkeit. BT 77629 wird u.a. zum Kleben von Leisten, Schildern, Zierblenden und Kabelkanälen sowie zum Spleißen von Folien eingesetzt.

Kleber	modifizierter Acrylat	
Träger	Polyester-Folie	
Farbe	transparent	
Gesamtdicke	ca. 0,21 mm	
Abdeckung	braunes Silikonpapier (ca. 90 g/m ²)	
Klebkraft (N/25mm, nach 30 min / 20°C)	30	FINAT TM1
Scherfestigkeit; auf rostfreiem Stahl	>400 Std.	FINAT TM8
Temperaturbeständigkeit	-40° C bis kurzzeitig 160° C	
Lagerbedingungen	übliche Lagerbedingungen unter Raumklima (50% rel. Luftfeuchtigkeit und ca. + 20°C) ; weder das Produkt noch die Verpackung sollten direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt werden.	

Wichtiger Hinweis:

Die aufgeführten Angaben stellen unverbindliche Erfahrungswerte des Herstellers dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Aufgrund anwendungsspezifischer Einflüsse ist vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung für den vorgesehenen Verwendungszweck durchzuführen, da die Werte in der Praxis abweichen können. Bitte beachten Sie die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise. Dieses Dokument unterliegt keinem automatischen Änderungsdienst. Fordern Sie vor Verwendung das aktuelle Datenblatt an.