

## **BT 4506** **LD-PE-Folie, transparent**

### **Technisches Datenblatt**

#### **Produktbeschreibung**

BT 4506 schützt glatte, glänzende und matte bis leicht strukturierte Oberflächen vor Verschmutzung, Kratzern, Werkzeugabdrücken etc. während Verarbeitung, Transport und Lagerung.

Die Schutzfolie ist jedoch nicht UV-beständig und daher nicht für den Außeneinsatz geeignet.

<b>Folie:</b>	Polyethylen (LD-PE)
<b>Stärke (AFERA 4006):</b>	0,080 mm
<b>Farbe:</b>	transparent
<b>Kleber:</b>	Acryl
<b>Reißfestigkeit (AFERA 4004 längs: quer :</b>	>300% >500%
<b>Linearer Haftwert (AFERA 4001):</b>	100 cN/cm
<b>Abzugskraft nach 3 Monaten:</b>	50-200 cN/cm je nach Oberfläche und Material (300 mm/min)
<b>Abrollwiderstand (AFERA 4008):</b>	<20 cN/cm
<b>UV-Beständigkeit:</b>	nein
<b>Lagerbedingungen:</b>	übliche Lagerbedingungen unter Raumklima (50% rel. Luftfeuchtigkeit und ca. + 20°C) ; weder das Produkt noch die Verpackung soll- ten direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt werden

#### **Wichtiger Hinweis**

Die aufgeführten Angaben stellen unverbindliche Erfahrungswerte des Herstellers dar. Aufgrund anwendungsspezifischer Einflüsse ist vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung für den vorgesehenen Verwendungszweck durchzuführen, da die Werte in der Praxis abweichen können. Bitte beachten Sie die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise.